



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS

Dorso: alumínio (0,030mm)

Liner: Papel Super Caladrado Siliconado (60 g/m²)

Adesivo: Borracha

Cor: Prata

EMBALAGEM

Filme Plástico encolhível

DADOS TÉCNICOS

Adesão à placa de aço (gf / cm): 400 mínimo

Tack Rolling Ball (cm): 10,0 máximo

Espessura sem liner (mm): 0,050 a 0,080

Resistência à tração (Kgf / cm): 1,5 mínimo

APLICAÇÕES

Fixação de tubos de cobre em chapas metálicas em sistemas de refrigeração.

Vedação de chapas de policarbonato alveolar.

Emenda de manta de sob cobertura.

OBS.: para melhor desempenho do produto a aplicação deve ser feita entre 20°C a 30°C, em superfície limpa, isenta de substâncias gordurosas, poeira ou qualquer tipo de contaminação que possa comprometer o desempenho do produto.

Produto recomendado para uso em áreas internas em temperaturas entre -30°C a 80°C.

ESTOCAGEM

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada.